

Промышленный охладитель

# simplex40

Наша компания давно зарекомендовала себя, как поставщик надежного оборудования. Многие знают, что мы не готовы жертвовать техническим решением в угоду снижения стоимости.

Теперь у наших Покупателей появилась возможность приобрести надежный чиллер по очень привлекательной цене.

Оснащение SimpleX и качество сборки превосходит все предлагаемые на рынке аналоги. Используются только лучшие комплектующие и технические решения. Чиллер серийно производится на нашем собственном производстве в Сербии. Каждая единица после сборки проходит многостадийное тестирование, что позволяет нам предоставлять гарантию 24 месяца.



ДОСТУПНЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

IBC SYSTEMS, Москва  
Тел. +7 495 727 05 28  
Факс. +7 495 727 05 29

IBC SYSTEMS, Киев  
Тел. +38 044 204 96 48  
Факс. + 38 044 541 12 13

**ibc systems**  
www.ibcplastic.ru  
info@ibcplastic.ru

Серия охладителей SimpleX создана для удовлетворения потребностей широкого круга производителей. Эти охладители являются моноблочными охладителями для внутренней установки с воздушным охлаждением конденсатора и встроенным гидромодулем закрытого типа.



## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Герметичный спиральный компрессор
- Высокоэффективный пластинчатый испаритель из нержавеющей стали
- Помпа с крыльчаткой из нержавеющей стали
- Изолированный бак под давлением (закрытый контур) с теплоизоляцией
- Автоматическая подпитка
- Конденсатор увеличенного размера
- Осевые вентиляторы
- Микропроцессорный интегрально-дифференциальный контроль (PID)
- Фильтр воды в комплекте
- Теплоизоляция всего гидравлического контура
- Датчик протока воды
- Манометры на газовом и гидравлическом контурах
- Защита от замораживания испарителя
- Датчики давления фреона низкого и высокого контура
- Усиленная рама из гальванизированной стали с полимерной окраской

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладопроизводительность	40 кВт (34400 ккал/ч)
при 15 °С рабочей жидкости и 25 °С окружающей среды	
Мощность компрессора	7,5 кВт
Осевые вентиляторы	
мощность	2x0,46 кВт
расход	11 400 м3/ч
Водяной насос	
мощность	1,5 кВт
расход	50-160 л/мин
давление	3,7-2,8 бар
Установленная мощность	9,5 кВт
Резервуар	80 л
Подвод воды	1" 1/4
Габариты	700x1600x1550 мм

